

euro®
master

Ürün Kataloğu



EURO



euro[®] master



boykim
ALWAYS FORWARD

Boykim Boya ve Kimyevi Maddeler
İthalat Tic. San. Ltd. Şti.

1993 senesinde poliüretan yapıştırıcı üretimi ile başlayan imalat sürecimiz, 1999 senesinde gerçekleştirdiğimiz ar-ge çalışmaları ve piyasa talepleri doğrultusunda ahşap yapıştırıcı ve MDF KIT Hızlı Yapıştırıcı imalatları ile devam etmektedir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında Boypox ULTRA 519 Deniz Tutkalı,EUROMASTER MDF KIT Hızlı yapıştırıcı, ULTRACOL PVA bazlı sentetik ahşap yapıştırıcılar bulunmaktadır.

Misyonumuz;

Şirketimizin temel ilkelerinden ve kişisel değerlerinizden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimimizi teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetlerimizle fark yaratarak, marka imajımızı ve pazar payımızı geliştirmektedir.

Vizyonumuz;

Gücünü takım çalışmasından alarak, girdiği her alanda liderliği hedefleyen, değerlerini kazanca çeviren, şube ve bayileri ile birlikte uluslararası bir marka olmaktır.

1993 senesinde poliüretan yapıştırıcı üretimi ile başlayan imalat sürecimiz, 1999 senesinde gerçekleştirdiğimiz ar-ge çalışmaları ve piyasa talepleri doğrultusunda ahşap yapıştırıcı ve MDF KIT Hızlı Yapıştırıcı imalatları ile devam etmektedir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında Boypox ULTRA 519 Deniz Tutkalı,EUROMASTER MDF KIT Hızlı yapıştırıcı, ULTRACOL PVA bazlı sentetik ahşap yapıştırıcılar bulunmaktadır.

Misyonumuz;

Şirketimizin temel ilkelerinden ve kişisel değerlerinizden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimimizi teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetlerimizle fark yaratarak, marka imajımızı ve pazar payımızı geliştirmektedir.

Vizyonumuz;

Gücünü takım çalışmasından alarak, girdiği her alanda liderliği hedefleyen, değerlerini kazanca çeviren, şube ve bayileri ile birlikte uluslararası bir marka olmaktır.


euro[®] master



CONTENTS İÇİNDEKİLER

01-06

Adhesives
Yapıştırıcılar



07-16

Silicones & Sealants
Silikonlar & Mastikler




17-21

Polyurethane Foams
Poliüretan Köpükler



22-31

Industrial Products
Endüstriyel Ürünler



euro[®]
master

Adhesives Yapıştırıcılar

EU-015 FAST ADHESIVE HIZLI YAPIŖTIRICI



EU-015
500ml+125gr

EU-016
400ml+100gr

EU-017
200ml+50gr

EU-018
100ml+25gr



Two component fast adhesive, is a set consisting of activator and high viscosity cyanoacrylate adhesive. **PROPERTIES** : High bond strength. Easy application. Suitable for use on vertical surfaces. Quickly becomes tack-free. Used for especially on porous substrates. **APPLICATIONS** : Bonding, repairing and fixing wooden elements such as MDF, chipboard, all kinds of woods, rubber, leather, glass, aluminum, metal and most plastics. Fast Adhesive Activator is used for facilitating the time for adhering while using cyanoacrylate MDF adhesive. **HOW TO USE** : Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust, dirt, rust and grease. Spray activator onto one surface, allow to evaporate. Apply adhesive onto the other surface. Assemble parts and hold together with pressure for a few seconds. **CAUTION** : In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

Aktivatör ve yüksek viskoziteli siyanoakrilat yapıştırıcıdan çift bileşenli hızlı yapıştırıcıdır. **ÖZELLİKLERİ** : Yüksek yapışma gücü, kolay uygulama ve dikey yüzeylerde kullanıma uygun. Saniyeler içerisinde yapışma sağlar. Özellikle gözenekli yüzeylerde kullanılır. **UYGULAMALAR** : MDF, sunta, her türlü ahşap, kauçuk, deri, cam, alüminyum, metal ve çoğu plastik gibi ahşap elemanların yapıştırılması, onarılması ve sabitlenmesi. Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör, siyanoakrilat MDF yapıştırıcı kullanırken yapışma süresini kolaylaştırmak için kullanılır. **KULLANIM ŞEKLİ** : Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve temiz, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Aktivatörü bir yüzeye püskürtün, buharlaşmasına izin verin. Diğer yüzeye yapıştırıcı sürün. Parçaları birleştirin ve birkaç saniye basınçla tutun. **DİKKAT** : Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Cilt ile temasında hemen bol su ve sabunla yıkayınız



High Adhesion Strength
Yüksek Yapışma Gücü

Vertical Use
Dikey kullanılabile

High Viscosity
Yüksek Viskoziteli



euro
master

EU-5502

SUPER GLUE

SÜPER YAPIŞTIRICI



20gr



Contains Cyanoacrylate. Irritating to eyes, respiratory system and skin. Bonds skin and eyes in seconds. Avoid contact with eyes or skin. In case of contact with eyes, don't try to rub out, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. For bonded skin, peel apart very slowly in soapy mild warm water. PE gloves are recommended. Don't use cotton gloves as chemical reaction of heat may release when cotton gloves absorb the adhesive. Skin contact through clothing may cause burns. If spilled on clothing, flush with plenty of water immediately. For careless ingestion, do not induce vomiting, seek medical advice. If there is inadequate ventilation environment, it should not be used in large quantity for a long period of time. Keep out of reach of children.

Siyanoakrilat içerir. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahris eder. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Göz veya cilt ile temasından kaçınınız. Göz ile temas halinde ovalamaya çalışmayınız, bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Yapışmış ciltler için sabunlu yumuşak ılık suda çok yavaş bir şekilde soyun. PE eldiven tavsiye edilir. Pamuklu eldivenler yapışkanı emdiğinde ısının kimyasal reaksiyonu açığa çıkabileceğinden pamuklu eldiven kullanmayın. Giysiler yoluyla cilt teması yanıklara neden olabilir. Giysilere bularırsa hemen bol su ile yıkayın. Dikkatsiz yutulması durumunda kusturmayın, doktora başvurun. Yeterli havalandırmanın olmadığı yerlerde uzun süre çok miktarda kullanılmaz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.



Fast Curing
Hızlı Kırleşir



High Adhesion Strength
Yüksek Yapışma Gücü



Easy Operation
Kolay Kullanım



euro
master

EU-019

MARINE GLUE

DENİZ TUTKALI



500gr



Polyurethane based, water-proof, liquid adhesive with gap filling properties. Properties: Excellent adhesion to wood, stone, metal and concrete. Transparent, amber color. Suitable for indoor and outdoor applications. Gap filling property with limited expansion. Extremely resistant to water, moisture and weather conditions. Meets D4 criteria (according to DIN EN 204 standart). Application areas: Bonding almost every type of wood to each other; to metals; to stone, bricks and concrete. Bonding and repairing wooden construction materials. Furniture production and mending. Warnings: Should be stored between +5°C and +30°C. Please the top of the cartridge for the expiry date. Safety info: Contains isocyanate. May cause irritation on skin and eyes. Therefore contact of the sealant to skin should avoided and preferably protective gloves should be employed.

Poliüretan bazlı, suya dayanıklı ve neme dayanıklı, boşluk doldurma özelliğine sahip yapıştırıcı. Özellikler: Ahşap, beton ve metal yüzeylere güçlü yapıştırır. Amber rengi, şeffaf. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun. Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur. Suya, rutubete ve hava şartlarına son derece dayanıklıdır. D4 sınıfındadır (DIN EN 204 standartına göre). Uygulama alanları: Mobilya imalatında ve tamirinde. Hemen her türlü ahşabı birbirine; metale; taş, tuğla ve betona yapıştırmada. Ahşap yapı elamanlarının yapıştırılması ve tamirinde. Uyarılar: +5° ve +30°C arasında depolanmalıdır. Son kullanım tarihi için kartuşun üst tarafına bakınız. Güvenlik Bilgisi: İzosiyanat içerir. Ciltte ve gözlerde tahriş edici etki yapabilir. Bu nedenle mastiğin cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven kullanılmalıdır.



Waterproof
Suya Dayanıklı



Resistant To Chemicals
Kimyasallara Dayanıktır



High Strength
Yüksek Mukavemet

EU-013 CHEMICAL ANCHOR KİMYASAL DÜBEL



345ml



Chemical injection system, is 2K polyester based economical chemical anchorage. Can be applied on concrete, brick, naturel stone, granite, rock. Thixotropic, is suitable for vertical and horizontal applications. Resistant to chemicals and to 80°C. Hazard statements: H226: Flammable liquid and vapour. H304: May be fatal if swallowed and enters airways. H315: Causes skin irritation. H319: Causes serious eye irritation. H335: May cause respiratory irritation. H361 D: Suspected of damaging fertility or the unborn child. H372: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. Precautionary statements: P102: Keep out of reach of children. P201: Obtain special instructions before use. P210: Keep away from heat / sparks / open flames/hot surfaces. No smoking. P243: Take precautionary measures against static discharge. P280: Wear protective gloves/ protective clothing / eye protection / face protection. P301 +P310: IF SWALLOWED: Immediately call NATIONAL POISON CENTER or call a doctor. P303+P361 +P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370+P378: In case of fire: Use foam, carbon dioxide, dry powder or water mist to estinguish.

Kimyasal dübel; 2K polyester esaslı ekonomik kimyasal dübelleme sistemidir. Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, biriket, doğal taş, granit ve kaya üzerinde uygulanabilir. Tikstotropik, düşey ve yatay uygulamalara uygundur. 80°C ye kadar ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Zararlılık ifadeleri: H226: Alevlerin sıvı ve buhar. H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H335: Solunum yolu tahrişine yol açar. H361 D: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Önlem ifadeleri: P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. -Sigara içilmez. P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. P280: Korumucu eldiven / koruyucu kıyafet/göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. P301+P310: YUTULDUGUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P303+P361 +P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın /çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305 + P351 +P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.



Fast Curing
Hızlı Kırleşir



Does Not Sag
Sarkma Yapmaz



High Solids Content
Yüksek Katı Madde Miktarı

euro
master

EU-020

HIGH TACK MONTAGE ADHESIVE
HIGH TACK MONTAJ YAPIŞTIRICI



250ml



Hybrid polymer based montage adhesive with extreme high-grab properties and final strength. Properties: Thanks to high-grab property enables to bond construction materials without mechanical fixing. Very strong adhesion on wood, glass, concrete, tile, brick, plaster, some plastics and metal. Absorbs vibrations due to its elasticity and therefore usable in moving building elements. Isocyanate free and cures bubble free. Usable in damp substrates. Resistant to weather conditions and humidity. Application areas: Fixing baseboard, door fillers, window and door sills, Bonding polystyrene cornices and curtain tracks. Bonding metal, plastic and wooden building accessories. Installing heat and sound insulation boards. Bonding mirrors.

Hibrit polimer esaslı ilk tutunma gücü ve mukavemeti yüksek genel amaçlı montaj yapıştırıcısı. Özellikler: Yüksek ilk tutunma gücü sayesinde yapı malzemelerinin mekanik yöntemlerle sabitlenmeksizin yapıştırılabilmelerine imkan verir. Ahşap, cam, beton, fayans, tuğla, alçı, bazı plastikler, metal gibi pek çok yapı malzemesine çok güçlü yapışır. Esnekliği sayesinde titreşimleri ve hareketler emer; hareketli yapı elemanlarında kullanılabilir. Nemli ve ıslak yüzeylere uygulanabilir. Hava şartlarına ve neme karşı dayanıklıdır. Uygulama alanları: Süpürgelik, kapı pervazı ve eşığı, pencere mermeri montajında. Stropiyer ve perde rayı montajında. Eveye yapıştırmada Metal, plastik, ahşap benzeri yapı aksesuarlarının yapıştırılmasında. Ses ve ısı izolasyon levhalarının montajında. Ayna yapıştırmada.



Paintable
Boyanabilir



Solvent Free
Solvent İçermez



Doesn't Bubble
Kabarcık Oluşturmaz

Silicones & Sealants
Silikonlar & Mastikler

euro
master



EU-001

UNIVERSAL SILICONE

ÜNİVERSAL SİLİKON



280gr



Transparent, White, Black, Brown
Şeffaf, Beyaz, Siyah, Kahve



Acid-curing, one-component silicone sealant for a range of general sealing and glazing applications. Very good adhesion on common building materials. Stays permanently elastic after curing. Resistant to temperature extremes. Resistance to aging, cracking and discoloring. Remains flexible in low and high temperatures. General sealing and glazing applications. Sealing around windows and doors. Sanitary applications. Connection and expansion joints. Cleaning the surfaces with a solvent will definitely improve the adhesion. The application temperature must be between +5°C and +40°C. After the application, the sealant must be tooled with light pressure within 5 minutes to spread the material against the joint surfaces and to obtain a professional finish. Excess uncured sealant may be cleaned with solvent. Storage and Shelf Life: See top of the package.

Genel amaçlı ve tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip silikon bazlı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda niteliklerini kaybetmez. Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde. Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı. Cam takma ve montajı işlerinde. Ahşap, metal, cam, porselen, çelik vb. malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde. Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. Uygulama yüzeyleri yeterince temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır. P102-Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P262-Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P271-Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.



No Flow
Akma Yapmaz



Indoor & Outdoor
İç ve Dış Mekan



Conditions Resistant
Koşullara Dayanıklısıdır

euro
master



EU-002

MIRROR SILICONE

AYNA SİLİKONU



250ml



Transparent
Şeffaf



Fast curing neutral silicone based adhesive designed for bonding mirrors. Properties: Strong adhesion on glass, wood, metals and concrete. Noncorrosive on mirror. Very fast cure. Pure silicone, does not shrink. Broad service temperature between -40°C and $+150^{\circ}\text{C}$. Application Areas: Mirror bonding. Sealing and bonding applications on acid-sensitive substrates. Sealing around window frames. Warnings: Silicone must be applied in a format of intermittent vertical lines on the back of the mirror. Mirror must be fixed mechanically minimum for 24 hours following to application. Contains minor amounts of volatile chemicals. It must not be inhaled and the application ambience must be ventilated if used indoors. Since it may cause irritation avoid prolonged contact of wet silicone to skin.

Ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcı. Özellikler: Cam, ahşap, metal ve beton üzerine güçlü yapıştır. Ayna üzerinde korozyona neden olmaz. Çok hızlı kurur. Saf silikondur, hacim kaybına uğramaz. Geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ve $+150^{\circ}\text{C}$ arası) işlevini kaybetmez. Uygulama Alanları: Ayna montajında. Asite hassas alkali ve metal yüzeylerde sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında. Pencere çerçevesi etrafında sızdırmazlık uygulamalarında. Uyarılar: Silikon, aynanın arkasına kesik dik çizgiler formatında uygulanmalıdır. Uygulama sonrası ayna minimum 24 saat mekanik olarak sabitlenmelidir. Eser miktarda uçucu kimyasallar içerir. Kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Ciltte hassasiyete neden olabileceğinden ıslak silikon ile uzun süreli temasdan kaçınılmalıdır.



No Corrosion
Korozyon Yapmaz



Fast Curing
Hızlı Kurluşir



100% silicone
%100 Silikon

euro
master



EU-003 AQUARIUM SILICONE AKVARYUM SİLİKONU



280ml



Transparent
Şeffaf



High-performance silicone adhesive sealant formulated for bonding and sealing applications on glass substrates. Properties: %100 silicone. Does not contain any solvent. Non-shrink. Excellent adhesion on glass. Safe to aquarium animals and plants. Cures fast, can be exposed to water several hours after the application. High mechanical resistance Application Areas: Bonding and sealing aquariums. Bonding of glass elements. Bonding and sealing of glass display windows. Warnings: Should be stored between +5°C and +25°C for maximum shelf-life. Should not be applied on acid-sensitive metals and mirrors. Cleaning the substrates before the application will improve the sealant's performance. Releases annoying smell and acetic acid during curing. Therefore it must not be inhaled and the application ambience must be ventilated if used indoors

Akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikon. Özellikler: % 100 silikondur. Solvent içermez, hacim kaybına uğramaz. Cam yüzeylere mükemmel yapışır. Akvaryum canlılarına zarar verebilecek kimyasallar içermez. Hızlı kürleşir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır. Mekanik dayanımı yüksektir. Uygulama Alanları: Akvaryum imalatında. Cam malzemelerin yapıştırılmasında. Cam vitrin montajında. Uyarılar: Maksimum raf ömrü için +5°C ve +25°C arasında depolanmalıdır. Asite hassas metal yüzeyler ve ayna üzerinde kullanılmamalıdır. Yüzeylerinin uygulama öncesi temizlenmesi ürünün performansını arttıracaktır. Kürleşme esnasında rahatsız edici koku ve asetik asit yayar. Bu nedenle uzun süre solunmamalı ve kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır



100% silicone
%100 Silikon



Excellent Adhesion
Mükemmel Yapışma



Harmless to living things
Canlılara Zararsızdır

euro
master

EU-004

SHOWER CABIN SILICONE
DUŞ KABİNİ SİLİKONU



280ml



Transparent
Şeffaf



100% acetoxy silicone sealant with excellent adhesion and improved resistance against mould and mildew for use in sanitary applications.

Properties: Pure silicone. since it's free of organic oils, it does not shrink. Excellent adhesion to non-porous surfaces as tile, ceramic and glass. Cures fast, can be exposed to water several hours after the application. Resistant against cleaning agents and chemicals. Application Areas: Sealing around shower cabins, bathtubs, washbasins and shower trays. Joints in high moisture areas. Sealing joints between tiles and walls. Warnings: Should be stored between +5°C and +25°C for maximum shelf-life. Should not be applied on acid-sensitive metals and mirrors. Cleaning the substrates before the application will improve the sealant's performance. Releases annoying smell and acetic acid during curing. Therefore it must not be inhaled and the application ambience must be ventilated if used indoors.

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı artırılmış, mükemmel yapışan %100 asetoksi silikon. Özellikler: Saf silikondur. organik uçucu içeriğe sahip olmadığından hacim kaybına uğramaz. Fayans, seramik, cam ve benzeri gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapışır. Hızlı kürlenir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır. Temizlik malzemelerine ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Uygulama Alanları: Duş kabini, küvet, lavabo vb etrafında su sızdırmazlığında. Yüksek nemli ortamlardaki sızdırmazlık uygulamalarında. Fayansların suyla temas eden birleşim yerlerinde. Sıhhi tesisat geçişlerinde. Uyarılar: Maksimum raf ömrü için +5°C ve +25°C arasında depolanmalıdır. Asite hassas metal yüzeyler ve ayna üzerinde kullanılmamalıdır. Yüzeylerinin uygulama öncesi temizlenmesi ürünün performansını arttıracaktır. Kürlenme esnasında rahatsız edici koku ve asetik asit yayar. Bu nedenle uzun süre solunmamalı ve kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır.



100% silicone
%100 Silikon



Resistant To Chemicals
Kimyasallara Dayanıklıdır



Excellent Adhesion
Mükemmel Yapışma

euro
master

EU-005

RTV SILICONE GASKET MAKER RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU



280ml



Black, Grey, Red
Siyah, Gri, Kırmızı



High Performance acetoxy silicone gasket maker which retains its flexibility in temperatures up to 300°C. Properties: Excellent adhesion non-porous substrates as glass, tiles and many metals. Resists shrinking and cracking caused by exposure to thermal cycling between -40°C ve 300°C. Preserves its elasticity when exposed to temperatures permanently up to 250°C and intermittently up to 300°C. Replaces almost any cut gasket by making reliable "formed-in-place gasket. Can be applied on pre-cut gaskets to improve reliability. Resistant to most chemicals, oils and solvents. Pure silicone, does not contain any organic extender. Application Areas: In gasketing applications where resistance to high temperatures in automotive, machines, heating systems, ovens, chimneys and other application areas where resistance to high temperatures is required. Warnings: Should be stored between +5°C and +25°C for maximum shelf-life. Since it will release acetic acid while curing must not be used on concrete nor sensitive metals as brass and copper. Before the application substrates must be cleaned of dirt and grease. Releases annoying smell and acetic acid during curing. Therefore it must not be inhaled and the application ambience must be ventilated if used indoors.

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur. Özellikler: Cam, fayans ve metal benzeri gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapışır. %100 saf silikondur, uçucu organik yağlar içermez ve hacim kaybına uğramaz. Sürekli 250°C ve kısa süreli 300°C sıcaklıklara maruz kaldığında özelliklerini kaybetmez. Uygulama yerinde sürekli esnek ve çatlamaya dirençli conta oluşturarak hazır contaların yerini alabilir. Dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir. Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır. Uygulama Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda vb yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında. Warnings: Maksimum raf ömrü için +5°C ve +25°C arasında depolanmalıdır. Kürleşme sırasında asetik asit bırakacağından bakır ve pirinç gibi hassas metaller ve beton üzerinde kullanılmamalıdır. Yüzeyler uygulama öncesi kirden ve yağdan temizlenmelidir. Kürleşme esnasında rahatsız edici koku ve asetik asit yayar. Bu nedenle uzun süre solunmamalı ve kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır.



100% silicone
%100 Silikon



-40/+300 Degrees
-40/+300 Derece



Resistant To Mechanical Stress
Mekanik Strese Dayanıklıldır

EU-006 RTV GASKET MAKER RTV SIVI CONTA



80gr



Black, Grey, Red
Siyah, Gri, Kırmızı



All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material. Properties:- 40 °C to +300 °C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects. Application Areas: Sealing areas of all engines or critical applications of sealing by helping other seals sport them in. It is used to ensure sealing gears, gears boxes transmission systems, in all domestic and imported European, American and Japon vehicles. Liquid gasket is permanently elastic, resist to vibration. Warnings: Clean the surface to be applied from dust, dirt, grease and old gasket remnants. Apply the liquid gasket on one surface, assemble the components in 5-10 minutes. For the small sealing surfaces, if necessary, without waiting, the parts can be combined.

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarının doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı kürleşen tek bileşenli bir malzemedir. Özellikler: - 40 °C ile + 300 °C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve buhara, güneşin UV etkilerine ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir. Uygulama Alanları: Tüm motorların conta alanlarında, doğrudan ve kritik contalamalarda, diğer contalara yardımcı olarak, desteklemek amaçlı, vites ve dişli kutuları ve aktarma organlarında (şanzuman), tüm yerli ve ithal Avrupa, Amerikan ve uzak doğu araçlarında sızdırmazlığı garantilemek için kullanılır. Sıvı conta daimi elastik olup, titreşimlere (vibrasyon) dayanıklıdır. Uyarılar: Uygulama yapılacak yüzeyi toz, yağ, kir ve eski conta kalıntılarından temizleyiniz. Sıvı contayı tek yüzeye uygulayıp, 5-10 dakika bekleyip, parçaları birleştiriniz. Küçük conta yüzeyleri için gerektiğinde bekleme yapılmadan parçalar birleştirilebilir.



100% silicone
%100 Silikon



-40/+300 Degrees
-40/+300 Derece



Resistant To Mechanical Stress
Mekanik Strese Dayanıklısıdır

EU-007

RTV SILICONE GASKET MAKER RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU



200ml



Black, Grey, Red
Siyah, Gri, Kırmızı



High Performance acetoxy silicone gasket maker which retains its flexibility in temperatures up to 300°C. Properties: Excellent adhesion non-porous substrates as glass, tiles and many metals. Resists shrinking and cracking caused by exposure to thermal cycling between -40°C ve 300°C. Preserves its elasticity when exposed to temperatures permanently up to 250°C and intermittently up to 300°C. Replaces almost any cut gasket by making reliable "formed-in-place gasket. Can be applied on pre-cut gaskets to improve reliability. Resistant to most chemicals, oils and solvents. Pure silicone, does not contain any organic extender. Application Areas: In gasketing applications where resistance to high temperatures in automotive, machines, heating systems, ovens, chimneys and other application areas where resistance to high temperatures is required. Warnings: Should be stored between +5°C and +25°C for maximum shelf-life. Since it will release acetic acid while curing must not be used on concrete nor sensitive metals as brass and copper. Before the application substrates must be cleaned of dirt and grease. Releases annoying smell and acetic acid during curing. Therefore it must not be inhaled and the application ambience must be ventilated if used indoors.

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur. Özellikler: Cam, fayans ve metal benzeri gözeneksiz yüzeylere çok güçlü yapışır. %100 saf silikondur, uçucu organik yağlar içermez ve hacim kaybına uğramaz. Sürekli 250°C ve kısa süreli 300°C sıcaklıklara maruz kaldığında özelliklerini kaybetmez. Uygulama yerinde sürekli esnek ve çatlama dirençli conta oluşturarak hazır contaların yerini alabilir. Dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir. Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır. Uygulama Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda vb yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında. Warnings: Maksimum raf ömrü için +5°C ve +25°C arasında depolanmalıdır. Kürleşme sırasında asetik asit bırakacağından bakır ve pirinç gibi hassas metaller ve beton üzerinde kullanılmamalıdır. Yüzeyler uygulama öncesi kirden ve yağdan temizlenmelidir. Kürleşme esnasında rahatsız edici koku ve asetik asit yayar. Bu nedenle uzun süre solunmamalı ve kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır.



100% silicone
%100 Silikon



-40/+300 Degrees
-40/+300 Derece



Resistant To Mechanical Stress
Mekanik Strese Dayanıklığıdır

euro
master



EU-008

SILICONIZED SEALANT SİLİKONİZE MASTİK



500ml



Beyaz, Siyah, Gri
White, Black, Grey



Siliconized universal sealant based on acrylic dispersion with improved movement capability and adhesion. Properties: Ready to use one-component sealing material. Permanently elastic. Good adhesion on construction materials as concrete, brick, metal and wood. Over-paintable. Does not contain any solvent, without odor. Application areas: Filling small gaps and cracks in buildings. Mounting pvc, wooden and aluminum window and door frames. In the joints of building materials. Warnings: Must not be used in outdoor applications during rainy weather conditions. In low temperatures curing time will be retarded. Opened cartridges must be consumed immediately

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik. Özellikler: Kullanıma hazır tek komponentli sızdırmazlı malzemesi. Esnekliğini muhafaza eder. Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemeleri üzerine iyi yapışır. Üzeri boyanabilir. Solvent içermez, kokusuzdur. Uygulama Alanları: Yapılarda çatlak ve ufak boşlukların doldurulmasında. PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların montajında. Yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde. Uyarılar: Yağmurlu havalarda kullanılmamalıdır. Düşük sıcaklıklarda sertleşme süresi uzayacaktır. Açılan kartuş derhal sonuna kadar tüketilmelidir.



Sürekli Elastik
Continuously Elastic



Solvent Free
Solvent İçermez



Paintable
Boyanabilir

euro
master



EU-014

POLYURETHANE SEALANT

POLİÜRETAN MASTİK



290ml



Beige, Grey, White
Bej, Gri, Beyaz



One component, multi-purpose polyurethane sealant. Properties: Medium modulus. Permanently elastic. Strong adhesion on metal, glass, wood, concrete, brick, tile. Suitable both for indoor and outdoor applications. Overpaintable. Application fields: Sealing and bonding applications in vehicles. In production and installment of vehicle bodies. Elastic adhesion of wood, plaster board, metal, brick etc materials. Sealing applications in static joints. In roofing applications. Warnings: Should be stored between +5°C and +30°C. Please the top of the cartridge for the expiry date. Safety info: Contains isocyanate. May cause irritation on skin and eyes. Therefore contact of the sealant to skin should avoided and preferably protective gloves should be employed.

Poliüretan bazlı, tek komponentli, genel amaçlı sızdırmazlık malzemesi. Özellikler: Orta sertlikte ve yüksek mukavemettedir. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Metal, cam, ahşap, beton, tuğla, fayans gibi malzemelere güçlü yapıştırır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Üzeri boyanabilir. Uygulama alanları: Motorlu araçlarda yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında. Karoseri imalat ve montajında Ahşap, alçı panel, metal, tuğla gibi yapı elemanlarının elastik yapıştırılmasında Statik derzlerde sızdırmazlık uygulamalarında. Çatı uygulamalarında. Uyarılar: +5 ve +30°C arasında depolanmalıdır. Son kullanım tarihi için kartuşun üst tarafına bakınız. Güvenlik Bilgisi: İzosiyanat içerir. Ciltte ve gözlerde tahriş edici etki yapabilir. Bu nedenle mastiğin cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven kullanılmalıdır.



Fast Curing
Hızlı Kurluşir



Paintable
Boyanabilir



It is Thixotropic
Tiksotropik Özelliktir

euro[®]
master

Polyurethane Foams Poliüretan Köpükler

euro
master



EU-009 POLYURETANE FOAM POLİÜRETAN KÖPÜK



845gr



Properties: Low expansion. Fast cure. High yield. High insulation value. Semi-flexible structure. **Application fields:** Perimeter sealing of window frames. Filling and insulating irregular gaps, cracks and holes in buildings. **Warnings:** Should be shaken vigorously before the application. Should be stored between +5°C and +30°C See the bottom of the can for the expiry date. **Safety info:** Contains isocyanate. May cause sensitisation in respiratory system due to prolonged inhalation. May cause irritation on skin and eyes. Therefore application ambience must be ventilated; contact of the froth to skin must be avoided and preferably protective gloves and glasses must be employed. The aerosol can is filled under high pressure with propellant gases. Therefore it must not be punctured and must be protected from high temperatures and sources of ignition.

Özellikleri: Kontrollü büyür. Hızlı Kurur. Yüksek verim verir. Yalıtım değeri yüksektir. Yarı-esnek yapıdadır. **Uygulama alanları:** Pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların İzolasyon amaçlı doldurulması. **Uyarılar:** Kullanım öncesi güçlü biçimde çalkalanmalıdır. +5°C ve +30°C arasında depolanmalıdır. Son kullanım tarihi için tenekenin altına bakınız. **Güvenlik bilgisi:** İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Ciltte ve gözlerde tahriş edici etki yapabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur; delinmemeli yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.



Excellent Adhesion
Mükemmel Yapışma



Ozone Safe
Ozon Güvenli



Easy Operation
Kolay Kullanım

euro
master

EU-010 PREMIUM

POLYURETANE FOAM

POLİÜRETAN KÖPÜK



845gr



Properties: Low expansion. Fast cure. High yield. High insulation value. Semi-flexible structure. Application fields: Perimeter sealing of window frames. Filling and insulating irregular gaps, cracks and holes in buildings. Warnings: Should be shaken vigorously before the application. Should be stored between +5°C and +30°C See the bottom of the can for the expiry date. Safety info: Contains isocyanate. May cause sensitisation in respiratory system due to prolonged inhalation. May cause irritation on skin and eyes. Therefore application ambience must be ventilated; contact of the froth to skin must be avoided and preferably protective gloves and glasses must be employed. The aerosol can is filled under high pressure with propellant gases. Therefore it must not be punctured and must be protected from high temperatures and sources of ignition.

Özellikleri: Kontrollü büyür. Hızlı Kurur. Yüksek verim verir. Yalıtım değeri yüksektir. Yarı-esnek yapıdadır. Uygulama alanları: Pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların İzolasyon amaçlı doldurulması. Uyarılar: Kullanım öncesi güçlü biçimde çalkalanmalıdır. +5°C ve +30°C arasında depolanmalıdır. Son kullanım tarihi için tenekenin altına bakınız. Güvenlik bilgisi: İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Ciltte ve gözlerde tahriş edici etki yapabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur; delinmemeli yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.



Excellent Adhesion
Mükemmel Yapışma



Ozone Safe
Ozon Güvenli



Easy Operation
Kolay Kullanım

euro
master

EU-011

GUN FOAM

TABANICALI KÖPÜK



845gr



High-yield one component polyurethane foam to be used with an applicator gun for professional users. Properties: High yield foam allows to fill higher number of doors and windows Application with a gun-allows easier and more controllable dosage Controlled expansion, low pressure on door and window frames. Cures fast, becomes cuttable within half an hour. High stability, no shrinkage Application Areas: Filling and insulating gaps around window and door frames. Filling and insulating irregular gaps, cracks and holes in buildings Warnings: Should be shaken vigorously before the application. Should be stored between +5°C and +30°C See the bottom of the can for the expiry date. Safety info: Contains isocyanate. May cause sensitization in respiratory system due to prolonged inhalation. May cause irritation on skin and eyes. Therefore application ambience must be ventilated; contact of the froth to skin must avoided and preferably protective gloves and glasses must be employed. The aerosol can is filled under high pressure with propellant gases. It's therefore must not be punctured and must be protected from high temperatures and sources of ignition.

Profesyonel kullanıcılar için, uygulama tabancası ile kolay dozajlanabilen, yüksek verimli poliüretan köpük. Özellikler: Yüksek verim; daha fazla kapı ve pencere montajı TabanICALI uygulama; daha kolay ve kontrollü dozajlama Kontrollü şişme; kapı kasaları üzerinde düşük basınç. Hızlı kuruma; yarım saat içerisinde kesilebilir forma ulaşır. Hacim kaybına uğramaz. Uygulama Alanı: Kapı ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların İzolasyon amaçlı doldurulması. Uyarılar: Kullanım öncesi güçlü biçimde çalkalanmalıdır. +5-30°C'de depolanmalıdır. Son kullanım tarihi için tenekenin altına bakınız Güvenlik bilgisi: İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Ciltte ve gözlerde tahriş edici etki yapabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur; delinmemeli yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.



Excellent Adhesion
Mükemmel Yapışma



Ozone Safe
Ozon Güvenli



Easy Operation
Kolay Kullanım

euro
master

EU-012 PREMIUM

GUN FOAM

TABANCALI KÖPÜK



845gr / 1015gr



High-yield one component polyurethane foam to be used with an applicator gun for professional users. Properties: High yield foam allows to fill higher number of doors and windows Application with a gun-allows easier and more controllable dosage Controlled expansion, low pressure on door and window frames. Cures fast, becomes cuttable within half an hour. High stability, no shrinkage. Application Areas: Filling and insulating gaps around window and door frames. Filling and insulating irregular gaps, cracks and holes in buildings. Warnings: Should be shaken vigorously before the application. Should be stored between +5°C and +30°C See the bottom of the can for the expiry date. Safety info: Contains isocyanate. May cause sensitization in respiratory system due to prolonged inhalation. May cause irritation on skin and eyes. Therefore application ambience must be ventilated; contact of the froth to skin must avoided and preferably protective gloves and glasses must be employed. The aerosol can is filled under high pressure with propellant gases. It's therefore must not be punctured and must be protected from high temperatures and sources of ignition.

Profesyonel kullanıcılar için, uygulama tabancası ile kolay dozajlanabilen, yüksek verimli poliüretan köpük. Özellikler: Yüksek verim; daha fazla kapı ve pencere montajı Tabancalı uygulama; daha kolay ve kontrollü dozajlama Kontrollü şişme; kapı kasaları üzerinde düşük basınç. Hızlı kuruma; yarım saat içerisinde kesilebilir forma ulaşır. Hacim kaybına uğramaz. Uygulama Alanı: Kapı ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların İzolasyon amaçlı doldurulması. Uyarılar: Kullanım öncesi güçlü biçimde çalkalanmalıdır. +5-30°C'de depolanmalıdır. Son kullanım tarihi için tenekenin altına bakınız Güvenlik bilgisi: İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Ciltte ve gözlerde tahriş edici etki yapabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur; delinmemeli yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.



Excellent Adhesion
Mükemmel Yapışma



Ozone Safe
Ozon Güvenli



Easy Operation
Kolay Kullanım

euro[®]
master

Industrial Products Endüstriyel Ürünler

euro
master

EU-021

ACRYLIC SPRAY PAINT AKRİLİK SPREY BOYA



400ml



All Ral Colors
Bütün Ral Renkler



Clean the surface to be painted from dirt and fat. The surface must be completely dry. Application: Shake well before using. Apply the paint from 30 cm distance at right angle. When the paint is over, turn the box upside down and press the valve until air leaves. Should any clag occur, then remove the valve and clean. Depending on the applied surface, the area that can be painted in a single layer is approximately 1.5-3.0 m² with 400 ml. Warnings: Do not excessively force the box. Do not expose to fire: Keep a way from direct sunshine and temperature above 50°C. Do not spray on to eyes. Keep out of reach of children.

Ahşap, metal, plastik, cam ve beton gibi yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek mukavemetli, hızlı kuruma özelliğine sahip modifiye akrilik esaslı sprej boyadır. Hobi, dekorasyon, otomotiv, sanayi vb. alanlarda rötuş ve genel onarım amacıyla kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar verici madde içermez. Uygulama: Yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yağdan temizleyin. Boyayı 20 saniye kuvetlice çalkalayınız. 25°C'de tatbik edin. Boyamayı 30 cm uzaktan, ince tabakalar halinde birkaç defada yapın. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkana kadar valfe basın. Aksi takdirde valfe kalan boya donar ve boyanın tekrar kullanımına imkan vermez. Uygulama esnasında yüzeyin yatık olması daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi beş dakikadır. Uygulanan yüzeye bağlı olarak tek katta boyanabilen alan 400 ml ile yaklaşık olarak 1,5-3,0 m²'dir. Uyarılar: Kutuyu zorla açmayın. Ateşe püskürtmeyin, boş kutuya ateşe atmayın. Güneş altında ve 50°C'nin üstündeki sıcaklıkta bırakmayın. Serinyerde saklayın. Göze püskürtmeyin. Solunması sağlık açısından zararlıdır. Çocuklardan uzak tutunuz.



Fast Curing
Hızlı Kuruma



Ozone Safe
Ozon Güvenli



High Strength
Yüksek Mukavemet

euro
master

EU-040

MULTI SPRAY

ÇOK AMAÇLI SPREY



EU-040
400ml

EU-041
200ml



Features: This is a universal maintenance, repairment and service spray. It forms an protective film layer against moisture on the surfaces it is used. Water and humidity repellent. Suitable for automotive and marine industry mustbe applied to contacts, car battery pole, boat motors, and all surfaces where to be avoid from water and humidity. Release the rusted parts. Available to be used on rusted surfaces & parts like nuts, bolts, wire in connectors, vehicle, marine and domestic door hinges. Perfect penetrant and ease. Stops annoying squeaks on door hinges, automotive parts including clutches and allows them work in silence. Cleansing, lubricates and protects. dissolves Grease, tar, gum, wax and adhesives. lubricates all surfaces on bicycle, stainless steel parts and some like outdoor parts, protects against rust. Perfect penetration. Specially suitable for automotive and marine industry. Fast penetrant spray for tight and narrow surfaces. Holding to the surface after penetration. Diffuse and holding to the surface well, penetrates even in very narrow surfaces. Resistant to the sea water. Safely used in ships and yacht. Shake can well before use. Thanks to special valve system allows it to use upside down position as well. Assembly the red pipe (sticked on the can) to the actuator on the top side of the can. Spray to the surface and wait until penetrated.

Kullanım Alanları: Bakım, tamir ve servis için tasarlanmış çok amaçlı spreydir. Kullanıldığı yüzeyde neme ve suya karşı koruyucu film tabakası oluşturur. Su ve nemi uzaklaştırır. Motorsiklet, deniz ve araba elektrik kontaklarında, buji ve akü başlarında, dıştan takma motorlarda elektrik atlamalarını ve kısa devre yapmayı engelleyerek suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. En ince noktalara ulaşarak paslanmış, aşınmış, zor sökülen cıvata, somun, vida, klemens içi elektrik kabloları, araç, işyeri, ve ev kapı menteşeleri gibi paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. Tüm kapı menteşeleri, otomotiv aksamaları ve buna benzer yerlerde oluşan gıcırıtı seslerini ortadan kaldırır. Yağ kirlerini, oksitleri ve pas kalıntılarını çözer, aşırı zor lekeleri gevşetir. motorsiklet, deniz ve araba motoru temizliği, kapı kilidi, dikiş makinesi gibi aletleri yağlar ve temizler. Ev aletleri, otomotiv ve gemi sanayinde, sıkışık ve dar alanlara nüfuz ederek yüzeye tutunur, penetrasyon oranı yüksektir. Tüm metal yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Deniz suyuna dahi direnç gösterir. Gemi ve yatlarda güvenle kullanılır



Superior Penetration
Üstün Nüfuz Etme



Waterproof
Suya Dayanıklı



Multipurpose
Çok Amaçlı

euro
master

EU-024

RUST REMOVER

PAS SÖKÜCÜ



EU-024
400ml

EU-025
200ml



It is a multi purpose product, which is used for easy dismantling of the surfaces of parts that have been oxidised and fused together or for protecting the equipments of the machinery against oxidation and which has ingredients with low molecular weight compositions and which has excellent penetration feature. It dissolves all of the rusted nut, bolt, coupling, hinge, lock, motorcycle parts, industrial equipments and provide them with excellent protection against the harmful effects of the wet and moist environments. Cautions : Do not spray on naked flame or to become red - hot material. Do not pierce the empty boxes, do not expose of in fire. Includes petroleum distillates. S47 Protect from direct sunlight. Do not expose to temperature exceeding +50°C S2 Keep out of reach of children. S51 Use in well ventilated area. S24 Avoid contact with skin. S25 Avoid contact with eye. S26 In case of contact with eyes flush with water and take a medical advice. S62 If swallowed do not induce vomiting, take a medical advice and show the label. S37 Wear suitable gloves. S39 Wear eye / face protection. S16 Keep away from sources of ignition - no smoking. R8 Contact with flammable substances may cause fire. R53 May cause long- term adverse affection the aquatic environment.

Okside olmuş ve birbirine kaynamış yüzeylerin kolay demontajında veya makine elemanlarının pas oluşumuna karşı korunmasında kullanılan, düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerden oluşan, üstün nüfuz etme özelliğine sahip çok amaçlı bir üründür. Tüm paslanmış civata, somun, kaplin, menteşe, kilit, motosiklet parçaları, endüstriyel ekipmanları çözer, sulu ve nemli ortamların zararlı etkilerine karşı mükemmel koruma sağlar. Dikkat: Ateşe ve kor hale gelmiş metallere püskürtmeyiniz. Boş kutuları delmeyin ve ateşe atmayın. Damıtılmış petrol ürünleri ihtiva eder. S47 Kutu basınçlıdır, güneş ışığından koruyunuz. +50°C aşmayan sıcaklıklarda depolayınız. S2 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S24 Deri ile temastan sakınınız. S25 Göze temastan sakınınız. S26 Göze temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız, kutuyu veya etiketini gösteriniz. S37 Korumucu uygun eldiven kullanınız. S39 Korumucu maske ve gözlük kullanınız. S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. sigara içmeyiniz. R8 Yanıcı maddeler ile temasında yangına neden olabilir. R53 Uzun dönemde su canlılarına zıt etkileri olabilir.



Superior Penetration
Üstün Nüfuz Etme



Protects Against Moisture
Neme Karşı Korur



Multipurpose
Çok Amaçlı



400ml



It provides excellent lubrication and protection for moving and linked parts. It provides for long term lubrication for moving parts on heavy machinery and on forklifts and on chain and gear systems. The spray grease, with excellent lubricating and corrosion protection and with adherence features, can be used on gears, chains and on every type of mechanical systems. It propels the water, reduces the wear and extends the life of parts. It provides ease of use as compared to applications, where guide oil is used. Cautions : Do not spray on naked flame or to become red - hot material. Do not pierce the empty boxes, do not expose of in fire. Includes petroleum distillates. S47 Protect from direct sunlight. Do not expose to temperature exceeding +50°C S2 Keep out of reach of children. S51 Use in well ventilated area. S24 Avoid contact with skin. S25 Avoid contact with eye. S26 In case of contact with eyes flush with water and take a medical advice. S62 If swallowed do not induce vomiting, take a medical advice and show the label. S37 Wear suitable gloves. S39 Wear eye / face protection. S16 Keep away from sources of ignition - no smoking. R8 Contact with flammable substances may cause fire. R53 May cause long- term adverse affection the aquatic environment.

Hareketli ve oynar tüm parçalarda üstün yağlama ve koruma sağlar. Ağır iş makineleri ve forkliftlerde, zincir ve dişli sistemlerinde oynar parçaların uzun süreli yağlanması sağlar. Mükemmel yağlayıcı ve korozyon önleyici yapışkan özellikli sprey gres, dişliler, zincir ve her türlü mekanik sistemde kullanılır. Suyu iter, aşınmayı azaltır, yağlanan parçaların ömrünü uzatır. Kızak yağı kullanılan tüm uygulamalara göre kullanım kolaylığı sağlar. Dikkat: Ateşe ve kor hale gelmiş metallerde püskürtmeyiniz. Boş kutuları delmeyin ve ateşe atmayın. Damıtılmış petrol ürünleri ihtiva eder. S47 Kutu basınçlıdır, güneş ışığından koruyunuz. +50°C aşmayan sıcaklıklarda depolayınız. S2 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S24 Deri ile temastan sakınınız. S25 Göze temastan sakınınız. S26 Göze temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız, kutuyu veya etiketini gösteriniz. S37 Koruyucu uygun eldiven kullanınız. S39 Koruyucu maske ve gözlük kullanınız. S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içmeyiniz. R8 Yanıcı maddeler ile temasında yangına neden olabilir. R53 Uzun dönemde su canlılarına zıt etkileri olabilir.



Provides Protection
Koruma Sağlar



Excellent Lubricant
Mükemmel Yağlayıcı



Anti-Corrosion
Korozyon Önleyici



400ml



Special mixture of solvents to provide internal and outer cleaning for carburetor. Idling ventiles and suction flaps can be cleaned intantly and safely without smearing. Thanks to its additional special lubricating feature which allows carburator parts to work properly. Available to be used as an oil, gasoline stain cleaners in industry, assembly and maintainance services.Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleansing in narrow areas as well. Application Areas: Shake can well before use. Spray it by a distance of 20 cm. Spray to the place&parts which wants to be clean. Wait until penetrated. Dry the parts at well ventilated place or outside. Apply multiple times if meet with extreme dirt. Contains ozone friendly propellant.

Karbüratör dahili ve harici temizliği için özel solvent karışımlarından imal edilmiş çok etkili bir spreydir. Aynı zamanda emiş kapakları ve rölanti ventillerinin de temizlenmesinde kullanılır. Malzemenin yağlayıcı özelliği olduğundan temizlenmiş hareketli parçaların daha iyi çalışmasını sağlar. Temizleyici olarak sanayi, montaj ve servis bakım çalışmalarında yağ ve benzin artıklarının giderilmesinde büyük kolaylık sağlar. Ambalaj 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz. Uygulama Alanları: Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi yüzeyden 20 cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirin almasını bekleyiniz. Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirli alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayınız. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.



Fast Curing
Hızlı Kırleşir



Extends The Life Of Parts
Parçaların Ömrünü Uzatır



Temizler
Cleans Up

euro
master

EU-028

BRAKE & CLUTCH CLEANER

FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEYİCİ



500ml



Features: Specially designed for the cleaning of all types of brake parts in particular segments, brake shoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleaning components for removal of grease, tar and general encrusted surfaces. Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleaning in narrow areas as well. Direction of use: Shake can well before use. Spray it by a distance of 20 cm to the place & parts where to be cleaned and wait until penetrated. Dry the parts at well ventilated place or outside. Apply multiple times if meet with extreme dirt. 360° usage is available. Contains ozone friendly.

Kullanım alanları: Fren sistemlerinde yer alan kalıplar ve balatalar, diskler, mangelere, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar. Valf sistemi sayesinde 180° baş aşağı çevirilerek dar alanların temizlenmesinde kullanılabilir. Kullanma talimatı: Kullanmadan önce çalkalayınız. 20 cm mesafeden kirli parçaların üzerine sıkarak nüfuz etmesini bekleyiniz. Parçaları açık havada bekleterek veya kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 360° kullanabilirsiniz. Çevreye zarar vermeyen, ozon tabakası ile dost itici gaz içerir.



Ozone Safe
Ozon Güvenli



Increases brake holding
Fren tutma özelliğini artırır



Removes Solidified Oil Residues
Katkılaşmış Yağ Atıklarını Temizler

EU-029

MOULD RELEASE AGENT

KALIP AYIRICI



500ml



Features: It is used as sticking prevention agent, lubrication agent, slip agent, cleaning agent and as mould release agent in textile, plastic, rubber and tyre industries. It is especially used as release agent for octopus machines in the impregnation and printing sector. It prevents sticking, squeaking and friction. It is odourless and colourless. It dries fast and it does not stain. It does not hold dust. It prevents the applied surface to flex during hot temperatures and to freeze and to stick during cold temperatures. It helps to remove and cleans the silicon and its residues from aluminium, steel, glass and marble surfaces.

Usage: It is sprayed directly on to application surface. Solvent evaporates rapidly and the agent lubricates the sprayed area. Its adherence and resistance is high and it does not flow.

Kullanım alanları: Tekstil, plastik, kauçuk ve lastik sanayilerinde yapışma önleyici, yağlayıcı, kaydırıcı temizleyici ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır. Emprime ve baskı sektöründe özellikle ahtapot makinelerin de kalıp ayırıcı olarak kullanılır. Yapışmayı, gıcırtıyı ve sürtünmeyi engeller. Koksuz ve renksizdir. Hızlı kurur ve leke yapmaz. Toz tutmaz. Uygulanan yüzeyin sıcaklarda esneme, soğuklarda donmasını ve yapışmasını engeller. Alüminyum, çelik, cam, plastik, mermer yüzeylerden silikon ve kalıntılarını çıkarır, temizler. Kullanım Sekli: Uygulanacak yüzeye direk sıkılır. Solvent hızla uçarak sıkıldığı bölgede yağlama yapar. Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz.



Prevents Burrs
Çapaklanmayı Önler



Not Flammable
Yanıcı Değildir



Conditions Resistant
Koşullara Dayanıktır

EU-030 ENGINE CLEANING MOTOR DIŐ TEMİZLEYİCİ



400ml



Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar. Kullanma talimatı: Kullanmadan önce çalkalayınız. Sıcak motordan üzerine kesinlikle sıkmayınız. Spreyi yüzeyden 20 cm. mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirin akmasını bekleyiniz. Motoru yıkayınız. Motoru su ile yıkamadan çalıştırmayınız. Çok kirli alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayınız. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir. Zararlılık İfadeleri: H222: Çok kolay alevlenir aerosol. H280: Basıncılı gaz içerir ısıtıldığında patlayabilir. H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315: Cilt tahrişlerine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Önlem İfadeleri: P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P405: Kilitli alanda saklayın. P501: içeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası yönetmeliklere (belirtilmek üzere) uygun olarak imha ediniz. Üretici /tedarikçi ya da yetkili makam, atıkların içerik, konteynir ya da her ikisine de uygulanıp gerektiğini belirtin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

Powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical parts. Direction of use: Shake can well before use. Avoid using at hot engines. Spray it by a distance of 20 cm. Spray to the place & parts which wants to be clean. Wait until penetrated. Dry the parts at well ventilated place or outside. Rinse engine with water. Donot start engine by not rinsing it. Apply multiple times if meet with extreme dirt. Contains ozone friendly propellant. Hazard phrases (H): H222: Extremely flammable aerosol. H280: Contains gas under pressure; may explode if heated. H304: May be fatal if swallowed and enters airways. H315: Causes skin irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. H319: Causes serious eye irritation. H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. Precautionary Statements (P): P281: Use personal protective equipment as required. P405: Store locked up. P501: Dispose of contents/container in accordance with local / regional / national / international regulations P302+P352: IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water.



Cleans Oil, Grease, Pitch
Yağ, Gres, Zift Temizler



Easily Resolved
Kolayca Çözülür



No Corrosion
Korozyon Yapmaz

euro
master

EU-022

LIQUID RUBBER COATING KAUÇUK YÜZEY KAPLAMA



500ml



Transparent, White, Black
Şeffaf, Beyaz, Siyah



euromaster is an easy to use rubber coating sealant that coats seals and protects against water leaks. When sprayed onto a surface, the rubberized liquid seeps into cracks and holes to stop leaks fast. One can of euromaster can treat 2-8 square feet depending on the coating thickness needed. Once dry, the area sprayed can be painted any color. euromaster forms a watertight flexible coating that will not drip, crack, peel or sag for years. euromaster can be top-coated with latex or oil based paints. Great for: metal - aluminum - pvc - undercoatinls - asphalt - concrete - masonry galvanized metal - roofing materials - fiberglass - clay and more !

euromaster su sızıntılarına karşı yüzeyleri kaplayan, örten ve koruyan, kullanımı kolay bir kauçuk kaplama mastiği, bir sızdırmazlık, yalıtım malzemesidir. Yüzeze sıkıldığında, kauçuk sıvı; çatlak ve deliklere süzülür, nüfuz eder ve o bölgedeki su kaçağı veya her türlü sızıntıyı hızlı bir şekilde durdurur, önler. 396gr. lık 1 adet sprey tenekesi ile kaplama kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 1 m2 alan kaplar. Kuruduktan sonra üzeri istenilen renge boyanabilir. sızıntı, çökme, çatlama, soyulma yapmaz. Yıllarca özelliğini koruyan, su geçirimsiz esnek bir kaplama oluşturur. üzeri yağlı boya ile boyanabilir. kullanım alanları: borular - su tesisatları - oluklar - çatılar - teraslar - bina dış cepheleri - derz araları - pencere/kapı çevreleri - arabalar - tekneler.



Does Not Crack
Çatlama Yapmaz



Long Lasting
Uzun Ömürlü



Paintable
Boyanabilir

euro[®] master



boykim
ALWAYS FORWARD

Ramazanođlu, 2 Mimar Sinan Caddesi Uysal Sk.
34906 Kurtky - Pendik - İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 595 21 72 www.boykim.com

